

1500 KORUGE VAKUM MOTOR İÇİN KULLANILACAK MALZEMELER

1. 55 kw SÜRÜCÜ: 3 ADET
2. DİKİLİ METAL PANO SETİ (FAN ,EK APARATI, HAVALANDIRMA PANJUR) 200X50X50 : 2 ADET
3. ŞARTEL 3X250 A. : 1 ADET
4. 3X100 A. SİGORTA: 3 ADET
5. 1X10 A. SİGORTA:2 ADET
- 6.KABLO TTR 3X16+10 MM: 70 METRE
7. KABLO TTR 1X1 MM KUMANDA DEVRESİ MAVİ RENK: 50 METRE
- 8.KABLO TTR 1X1 MM KUMANDA DEVRESİ KAHVERENGİ:50 METRE
9. MOTOR KABLO KORUMA KILIFI SPREY BORU 3X16+10 MM İÇİN: 70 METRE
10. RÖLE KUMAN DEVRE DE KULLANILACAK 11 PİN Lİ 220 V. BOBİNLİ: 5 ADET
11. PANO KABLO KANALI 40X40,40X60,100X60:4 ' ER BOY
12. (0-1) KONUM ACMA BUTONU: 4 ADET
13. MAV, SARI, KIRMIZI FAZ İKAZ SİNYAL LAMBASI: ' ER ADET
14. FAZ SİRASI KONTROL RÖLESİ:1 ADET
15. TEMİK VE YARDIMCI KONTAK 18.5 KW: 9 ADET
16. DİJİTAL VAKUM KONTROL (PID) CİHAZI:1 ADET
17. VAKUM TRANSBİTERİ (0 İLE -1 BAR) :1 ADET
18. POTANSİYELMETRE 10 K. OHM: 1 ADET
19. RAY KLEMENS: 16 MM: 60 ADET
20. RAY KLEMNS: 4 MM: 20 ADET
21. KABLO PABUÇ 16 MM PUL BAŞLIKLİ TİP: 60 ADET
22. KABLO PABUÇ 16 MM YÜZSÜK TİP:60 ADET
23. KABLO PABUÇ 16 MM ÇATAL TİP: 50 ADET
24. KABLO PABUÇ 1MM : 50 ADET

Not: Yapılan panoda devreye alma ve çalışma şartlarına göre extra malzeme çıkabilir.