



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
DERBENT SATIŞ MAĞAZASI İNŞAATI YAPIM İŞİ
-KAPI,PENCERE,DOĞRAMA-

Ö.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERELER


| | |
|---------------|--|
| Ö.B.F.-09.01- | FOTOSELLİ KAPI |
| Ö.B.F.-09.02- | ISI KÖPRÜLÜ ALÜMİNYUM DOĞRAMA YAPILMASI |
| Ö.B.F.-09.03- | ALÜMİNYUM KORKULUK İMALİ VE YERİNE MONTAJI |
| Ö.B.F.-09.04- | AMERİKAN PANEL KAPI YAPILMASI |
| Ö.B.F.-09.05- | SEKSİYONEL KAPI (400/500) |
| Ö.B.F.-09.06- | PERSONEL KAPISI (100/250) |
| Ö.B.F.-09.07- | YANGIN KAPISI |

Ö.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERELER

Ö.B.F.-09.01- FOTOSELLİ KAPI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

- Kapı mekanizması ISO 9001 ve CE uluslar arası kalite belgelerine sahip olacaktır.
- Sistem her türlü, kart okuyucu, keyped, uzaktan kumanda, yaklaşım sensörü, bilgisayarlı oto kontrol sistemi ile kullanılabilir.
- Enkoder sistemi bulunmalı (açma ve kapama nokta ayarları kolaylıkla yapılabilir olmalıdır.)
- Selektörler vasıtasıyla sisteme giriş - çıkış yasağı, tam açık, tam kapalı, yarım açık pozisyonda giriş – çıkış ayarları rahatlıkla yapılabilir.
- Sistemin hareketli kanat taşıyıcı grupları üçlü makara grubundan oluşmalıdır. Taşıyıcı grup; kanatlara herhangi bir çarpma durumunda rahatlıkla raydan çıkmasını engelleyen, uzun ömürlü, sürekli açılıp kapanmaya uygun olarak üretilmiş ve her kanatta iki adet bulunan üçlü taşıyıcı gruptan oluşmalıdır.
- Açılış ve kapanışta sistem mikroprosesör kontrollü, digital enkoder desteği ile çalışma mesafesi ve fren ayarları yapılabilir.
- Oluşabilecek emniyet fotoseli, radar, kayış gevşeme arızaları üzerindeki LED 'ler sayesinde kolaylıkla takip edilebilir olmalıdır.



- Elektrik kesintisinde manuel olarak kapı açılabilir olmalıdır.
- Radarın üzerinden hassasiyet ayarları kolaylıkla yapılabilir.
- Kanat birleşiminde tam sızdırmazlık özelliği olmalıdır.



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. DERBENT SATIŞ MAĞAZASI İNŞAATI YAPIM İŞİ -KAPI,PENCERE,DOĞRAMA-

| | |
|---------------------------------|--|
| <u>ÇALIŞMA GERİLİMİ</u> | : 230 V / AC 50 Hz |
| <u>GÜÇ</u> | : 150 W |
| <u>AÇILMA HIZI</u> | : 1200 mm / sec. "iki kanat" ayarlanabilir. |
| <u>KAPANMA HIZI</u> | : Açılış hızının %70 ' i |
| <u>YÜKSEK GERİLİM SİGORTASI</u> | : Sistem 1 adet trafo ve 3 adet mikroprosesör üzerinde elektrik akımlarına karşı 4 adet sigorta ile koruma altına alınmalıdır. |
| <u>ÇALIŞMA SICAKLIĞI :</u> | : 0°C İLA +50°C |
| <u>KAPI BOYUTLARI</u> | : Kapı kanadı boyutu max. 1800 x 2300 |
| <u>TAŞIMA AĞIRLIKLARI</u> | : Bir kanat için ortalama 120 kg., iki kanat için 80+80 kg. |
| <u>RENK</u> | : Alüminyum doğrama sistemi elektrostatik toz boyalı istenilen RAL renginde veya eloksallı |
| <u>KİLİT SİSTEMİ</u> | : Bütün kapılar manuel kilit sistemli, İstenildiğinde opsiyonel olarak elektronik kilit uygulanabilir olmalıdır. |
| <u>BATARYA</u> | : 24 V 1.2 Ah enerji girişi iptal olduğunda yaklaşık 100 operasyon imkanı tanıyan bir sistemli olmalıdır. |

Ö.B.F.-09.02.- ISI KÖPRÜLÜ ALÜMİNYUM DOĞRAMA

Onanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine göre, elektrostatik toz boyalı veya analize müsait yarı sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapılmış ve görünür yüzleri asgari 14 mikron kalınlığında elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmuş alüminyum ısı köprülü profiller ve levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların hususi alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, projede gösterilen yerlerde dilatasyon bırakılması, kargir aksama çimento harcı ve kenetlerle, gerektiğinde taşıyıcı demir konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet menteşe gömme silindiri iç veya dış kapı kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konması cam çitalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 fiyatı TL'dir dır.

Not : Alüminyum kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez. Sinek teli fiyata dâhildir. Alüminyum kapı malzemesi Çuhadar oğlu, Fenış v.b. firmalarının üretimi olacak ve İş Sahibi ile kontrol mühendisinin onayını alacaktır.

Ö.B.F.-09.05- SEKSİYONEL KAPI (400/500)

Projesinde gösterilen yerde kullanılmak üzere, şartnamesine uygun seksiyonel kapının temini ve uygulayıcının verdiği montaj detayı doğrultusunda hazırlanan kör kasaya montajı, tüm elektrik sisteminin bağlanması ve çalışır durumda teslimi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Ad.fiyatı TL'dir.

Not : - Kör kasa imalatı fiyata dâhildir.



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
DERBENT SATIŞ MAĞAZASI İNŞAATI YAPIM İŞİ
-KAPI,PENCERE,DOĞRAMA-

- Kilit,açma kapama mekanizması, tampon, raylar vb gibi kapı üzerinde bulunan komple aksesuar fiyata dâhildir.
İçersinde bulunan personel kapısı için gerekli tüm malzemeler fiyata dahildir.

Ölçü : Projesi üzerinden hesaplanır.