



**KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
**DERBENT SATIŞ MAĞAZA VE DEPO İNŞAATI YAPIM İŞİ**  
**- DUVAR İŞLERİ -**

**Ö.B.F.-04.00- DUVAR İŞLERİ**

Ö.B.F.-04.03- 20 cm GAZBETON DUVAR

**Ö.B.F.-04.00- DUVAR İŞLERİ**

**Ö.B.F.-04.01- GAZBETON DUVAR ÖRÜLMESİ (20 cm KALINLIKTAKİ)**

1 m<sup>3</sup>. 60\*25\*20 Ebatlı Gazbeton, örgü tutkalı temini, yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltılması, duvar örülecek kısmın hazırlanması, gazbeton duvarın örülmesi ve bunlar için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil, 60\*25\*20 Ebatlı Gazbeton Duvar Yapılması, 1 m<sup>2</sup> fiyatı ..... TL'dir.

**Not :**

- 1.Duvar kesismelerinde duvarlar birbirlerine kenetlenerek bağlanacaktır.
- 2.Kapı ve pencere boşlukları üzeri projesinde verilen detaya uygun 20~40 cm yüksekliğinde donatılı C25 beton ile lento yapılacaktır. Hatıl ve lentolar fiyata dâhildir
- 3.Kontrollük tarafından verilecek detaya uygun donatılı C25 betondan düşey ve yatay mütemadi hatıl yapılacaktır. Hatıllar fiyata dahildir.

**Ölçü :** Projesi üzerinden hesaplanır. 0.10 m<sup>2</sup> den küçük münferit boşluklar çıkarılmaz.

1. Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.
2. Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,baslık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.
3. 0.50mm galvaniz üzeri epoksi boyalı bükme sacdan aksesuar yapılması fiyata dahildir.

**Ölçü :** Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır.