



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
DERBENT SATIŞ MAĞAZASI İNŞAATI YAPIM İŞİ
-DÖŞEME KAPLAMALARI-

Ö.B.F.-07.00- DÖŞEME KAPLAMALARI

- Ö.B.F.-07.01- GRANİT SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (60x60)
Ö.B.F.-07.02 - SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI
Ö.B.F.-07.03 - MERMER DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI
Ö.B.F.-07.04- TESVİYE ŞAPI YAPILMASI
Ö.B.F.-07.05 - BETON YÜZEYLERE KÜR VE KORUYUCU KAPLAMA UYGULANMASI
Ö.B.F.-07.06- TEKSTİL YER DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (Her Renk Halı Döşeme) (Tafting Tüylü Polipropilen Esaslı)(Kesik Havlı)

Ö.B.F.-07.00- DÖŞEME KAPLAMALARI

Ö.B.F.-07.01.- GRANİT DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI:

60x60 Granit Seramik Levhaların döşenmesi için gerekli tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, döşenecek kısmın hazırlanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m². Granit Döşeme Yapılması fiyatı TL' dir.

Ölçü : Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır. Süpürgelik ve bitiş profilleri (eşik profili) fiyata dâhildir.

Ö.B.F.-07.02.- SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI

Projesinde gösterilen mahallerde, şartnamesine uygun olarak; yüzeyin temizlenmesi, numuneleri Kontrollükçe beğenilecek 20 x 20 ebatlardaki 1. sınıf dekoratif renkli seramiklerin temini, Kontrollük tarafından beğenilecek seramik yapıştırıcısının döşemeye sürülmesi ve seramiklerin istenilen yöne masterında kaplanması, derzlerin istenilen nitelik ve renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yüzeyinin temizlenmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m² fiyatı..... TL'dir dır.

Ölçü : Kaplama yapılan yüzeylerin alanı projesi üzerinden ve tüm boşluklar düşülerek hesaplanır. Süpürgelikler ve bitiş profilleri (eşik profili) fiyata dâhildir.

Ö.B.F.-07.03.- MERMER DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI:

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, 3 cm kalınlığında ,30cm*60cm ebatlarında mermerlerin temini, döşeme yüzeyinin temizlenmesi tesviye betonunun yapılması ve ıslatılması verilen detayına göre, en az 3cm kalınlıkta 400 dozlu çimento harcı ile bir altlık serilmesi, bunun üzerine mermerlerin derzsiz döşenmesi, süpürgeliklerin tekniğine uygun yapıştırılması, kırılan veya çatlayan mermerlerin değiştirilmesi; döşeme yüzeylerinin harç bulaşıklarından temizlenip silinmesi, cilalanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m² birim fiyatı TL' dir.

Ölçü : Projesine göre yapılan imalat yerinde kontrol edilir.



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
DERBENT SATIŞ MAĞAZASI İNŞAATI YAPIM İŞİ
-DÖŞEME KAPLAMALARI-

Ö.B.F.-07.04.- TESVİYE ŞAPI YAPILMASI

C35 emsali beton harcı ile ortalama 10 cm yüksekliğinde, şap yapılması, tamamlanmış şap yüzeyine kür ve koruyucu kaplama yapılması gerekli malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşımalar, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² Tesviye Şapı yapılması fiyatı TL'dir dır.

Ölçü : Yapılan imalatlar projesi üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.-07.05- BETON YÜZEYLERE KÜR VE KORUYUCU KAPLAMA UYGULANMASI

Projesinde gösterilen yerlerde,şartnamesine uygun olarak malzemeleri temini, taze beton yüzeyine yüzey sertleştirici yapılması, üzerine kür ve koruyucu kaplama malzemesinin püskürtülerek veya rulo ile sürülmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m² fiyatı.....TL.'dir.

Ölçü : Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.