

**Panplast İDARİ BİNA 2 ADET ASANSÖR(1 ADET İNSAN VE 1 ADET YÜK ASANSÖRÜ) Teknik  
Şartnamesi**

Panplast Fabrikası İdari Binada kullanılmak üzere 1 adet 800 kg. 1 m/sn., 3 durak M.Dairesiz VVVF İnsan Asansörü ve 1 adet 1.500 kg. 1 m/sn., 2 durak M.Dairesiz VVVF Yük Asansörü olmak üzere 2 adet Asansör satın alınacaktır. 2 adet Asansörün Teknik Özellikleri aşağıdadır:

**1 adet 800 kg. 1 m/sn., 3 durak M.Dairesiz VVVF İnsan Asansörü**

**Cinsi** : M.Dairesiz VVVF İnsan Asansörü

**Adet** : 1 Adet

**Taşıma Kapasitesi:**800 kg

**Hız** :1 m/sn.

**Durak Sayısı** :3 Durak

**Kat Sayısı** :3 Kat

**Seyir Mesafesi** :6 m.

**Kapı Genişliği** :900 mm.

**Kapı Yüksekliği** :2000 mm.

**Kapı Tipi** :Tam otomatik, 2 panel merkezi

**Kabin Kapısı** :Tam otomatik, 2 panel merkezi, satine paslanmaz

**Kat Kapıları** :Tam otomatik, 2 panel merkezi, satine paslanmaz

**Kabin Donanımı** :Kabin içi satine paslanmaz kaplama paslanmaz aksesuar LCD Grafik kabin buton yerinde kat düğmeleri, Alarm, Dijital pozisyon göstergesi, Yön okları, Acil aydınlatma ve Karşılıklı konuşma ünitesi

**Kabin Ölçüleri** : Genişlik:1350 mm., Derinlik:1.410 mm., Yükseklik:2.100 mm.

**Tavan Aydınlatma** :Endirekt Aydınlatma

**Yer Kaplaması** :Doğal Granit

**Gösterge Üniteleri** : Ana durakta ve her durakta durum ve pozisyon göstergesi, Kaset duvar tipi Kasetler duvara monte edilmiş vaziyette

**Kontrol Sistemi** :Simpleks kumanda, tam elektronik mikrokontrolörlü toplamalı kumanda

**Tahrik Sistemi** :VVVF-Kademesiz hız kontrollü dişlisiz senkron motor

**Makine Dairesi** :Kuyu şaftının içinde üstünde makine dairesiz sistem

**1 adet 1.500 kg. 1 m/sn., 2 durak M.Dairesiz VVVF Yk Asansr**

**Cinsi** : M.Dairesiz VVVF Yk Asansr

**Adet** : 1 Adet

**Taşıma Kapasitesi:**1.500 kg

**Hız** :1 m/sn.

**Durak Sayısı** :2 Durak

**Kat Sayısı** :2 Kat

**Seyir Mesafesi** :3 m.

**Kapı Geniřlięi** :1.600 mm.

**Kapı Ykseklięi** :2100 mm.

**Kapı Tipi** : Yarı Otomatik

**Kabin Kapısı** :Tam otomatik, 3 panel teleskopik, satine paslanmaz

**Kat Kapıları** :Yarı otomatik ESB boyalı çift kanat elik menteře

**Kabin Donanımı** :Kabin ii satine paslanmaz kaplama paslanmaz aksesuar kabin buton yerinde kat dęmeleri, Alarm, Dijital pozisyon gstergesi, Yn okları, Acil aydınlatma ve Karřılıklı konuřma nitesi

**Kabin lleri** : Geniřlik:1800 mm., Derinlik:2.400 mm., Ykseklik:2.200 mm.

**Tavan Aydınlatma** :Endirekt Aydınlatma

**Yer Kaplaması** :Alminyum etera

**Gsterge niteleri** : Ana durakta ve her durakta durum ve pozisyon gstergesi, Kaset duvar tipi Kasetler duvara monte edilmiř vaziyette

**Kontrol Sistemi** :Simpleks kumanda, tam elektronik mikrokontrolrl toplamalı kumanda

**Tahrik Sistemi** :VVVF-Kademesiz hız kontroll diřlisiz senkron motor

**Makine Dairesi** :Kuyu řaftının iinde stnde makine dairesiz sistem