



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

SEYDİBEY T.Ü.İ.E.T.

YENİ ATÖLYE BİNASI İNŞAAT İŞLERİ

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

- CEPHE VE ÇATI KAPLAMALARI -

Ö.B.F.-04.00- CEPHE VE ÇATI KAPLAMALARI

Ö.B.F.-04.01.- ISI İZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE ÇATI KAPLAMASI (5CM)

Ö.B.F.-04.02.- ISI İZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI (5CM)

Ö.B.F.-04.00- CEPHE VE ÇATI KAPLAMALARI

Ö.B.F.-04.01. - ISI İZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE ÇATI KAPLAMASI (5 CM)

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut karelaj üzerine, altı en a 0,60 mm galvanizli sac ile, üstü en az 0,60 mm.kalınlığında ve istenilen kesitte özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 50 mm. kalınlığında taşıyıcı dolgu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan filminden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı TL'dir dir.

Not :

1. İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.
2. Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.
3. Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,baslık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

Ölçü : Çatı projesi üzerinden eğimli olarak alanı hesaplanır.

Ö.B.F.-04.02.- ISI İZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI (5 CM)

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut karelaj üzerine, altı en a 0,60 mm galvanizli sac ile, üstü en az 0,60 mm.kalınlığında ve istenilen kesitte özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 50 mm. kalınlığında taşıyıcı dolgu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan filminden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı TL'dir dir.

Not :

1. İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır.
2. Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır.
3. Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,baslık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır.

Ölçü : Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür.