



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

SEYDİBEY T.Ü.İ.E.T.

YENİ ATÖLYE BİNASI İNŞAAT İŞLERİ-

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

-KAPI,PENCERE,DOĞRAMA-

Ö.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERELER

Ö.B.F.-09.01-	ISI KÖPRÜLÜ ALÜMİNYUM DOĞRAMA YAPILMASI
Ö.B.F.-09.02-	ISI KÖPRÜLÜ ALÜMİNYUM DOĞRAMA YAPILMASI
Ö.B.F.-09.03-	ISI CAM TAKILMASI (4 + 16 + 4)
Ö.B.F.-09.03-	ALÜMİNYUM OFİS BÖLMESİ YAPILMASI
Ö.B.F.-09.04-	ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANEL YAPILMASI
Ö.B.F.-09.04-	SEKSİYONEL KAPI YAPILMASI

Ö.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERELER

Ö.B.F.-09.01.- ISI KÖPRÜLÜ ALÜMİNYUM DOĞRAMA YAPILMASI

Onanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, Projesinde gösterilen yerlerde, çeşitli ebatlarda şartnamesine göre, elektrostatik toz boyalı veya analize müsait yarı sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapılmış ve görünür yüzleri asgari 14 mikron kalınlığında elektrikle oksidasyona (Anodizasyon) tabi tutulmuş alüminyum ısı köprülü profiller ve levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların hususi alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, projede gösterilen yerlerde dilatasyon bırakılması, kargir aksama çimento harcı ve kenetlerle, gerektiğinde taşıyıcı demir konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet menteşe gömme silindiri iç veya dış kapı kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konması cam çıtalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil,

Ölçü : Projesi üzerinden Adet olarak hesaplanacaktır.

Ö.B.F.-08.05.- C60 ALÜMİNYUM DOĞRAMA İŞLERİ

Onanacak detay resmine, beğenilecek numunesine ve şartnamesine göre, Alüminyum C60 profillerle ve levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların hususi alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, astarlanmış taşıyıcı demir konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az üç adet menteşe, gömme silindiri iç veya dış kapı kilidi. tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konması cam çıtalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti ve bunun için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü aksesuarı, malzeme ve zayıtı, çalışır halde teslim edilmesi, iskele, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Metre C60 Alüminyum Doğrama fiyatı TL'dir.

Not : Alüminyum kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez. Sinek teli fiyata dâhildir. Alüminyum malzemesi markası idarenin onayını alacaktır. Kapı, pencere aksesuarları fiyata dahildir.

Ölçü : Metre olarak alınacaktır.. Üzerindeki kilit, ve benzeri malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez. Bu aksamlar Kontrollük tarafından kabule şayan görülmesi şartı ile kullanılacaktır



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

SEYDİBEY T.Ü.İ.E.T.

YENİ ATÖLYE BİNASI İNŞAAT İŞLERİ-

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

-KAPI,PENCERE,DOĞRAMA-

Not : Alüminyum kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez. Alüminyum malzemesi markası idarenin onayını alacaktır. Kapı, pencere aksesuarları fiyata dahildir.

Ölçü : Projesi üzerinden m2 olarak hesaplanır. Üzerindeki kilit, sürme, cam ve benzeri malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez. Bu aksamlar Kontrollük tarafından kabule şayan görülmesi şartı ile kullanılacaktır

Ö.B.F.-09.03- ALÜMİNYUM OFİS BÖLMESİ YAPILMASI

Projesinde gösterilen yerde kullanılmak üzere, şartnamesine uygun kayıt, sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri ve tasarım ve ölçü toleransları bakımından mevcut standartlar ve teknik şartnamesine uygun, ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, standart ve şartnamelerde öngörülen kalınlıkta natürel veya renkli, mat, parlak, eloksal (anodik oksidasyon) kaplı veya elektrostatik boyalı profillerle her türlü bir veya çift eksenli, sabit, jaluzili ve / veya normal açılır veya sürme; pencere, kapı kanadı veya kasasının fabrikada imali, işyerine nakli, her türlü aksesuarı ile yerine takılması, tavana kadar alçıpan bölme duvar yapılacak şekilde, 280 cm. yüksekliğinde bölmelerin oluşturulması, her türlü malzeme, zayıtı, montaj malzemesi (fital, PVC pestili montaj dübeli) işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil teslimi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit kârı dâhil,

Ölçü : Projesi üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.-09.04.3- ISICAM (4+16+4 mm) TAKILMASI

Projesinde gösterilen yerlerde, ahşap, madeni aksam veya alüminyum pencere ve kapılara çıta, macun, silikon veya özel aksesuarı ile (4+16+4 mm) ısı cam takılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit kârı dâhil 1 m² fiyatı TL'dir.

Ölçü : Projesi üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.-09.04.5- ALÜMİNYUM MERDİVEN KORKULUĞU

Projesinde gösterilen yerlerde, beğenilecek numunesine göre ve verilen detaylarına uygun olarak; merdiven basamaklarına üstten;natürel mat eloksallanmış, 2mm et kalınlığında, Ø 45mm çapında, 86cm yüksekliğinde dikme profillerinin Ø16lık ankraj demiri ile montajı, bunun üzerine yerden 89 cm. yüksekliğinde olacak şekilde (küpeşte üst kotu) 2 mm. et kalınlığında, Ø60mm çapında naturel mat eloksallanmış küpeştenin vidalı sistemle ve saklı olarak montajı, küpeşteye paralel 3 adet Ø 25 mm. çapında naturel mat eloksallanmış korkuluk yatay ara elemanlarının montajı için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit kârı dâhil, 1 m. fiyatı..... TL'dir dır.

Ölçü : Projesi üzerinden hesaplanır.



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

SEYDİBEY T.Ü.İ.E.T.

YENİ ATÖLYE BİNASI İNŞAAT İŞLERİ-

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

-KAPI,PENCERE,DOĞRAMA-

Ö.B.F.-09.04- SEKSİYONEL KAPI (400/450)

Projesinde gösterilen yerde kullanılmak üzere, şartnamesine uygun seksiyonel kapının temini ve uygulayıcının verdiği montaj detayı doğrultusunda hazırlanan kör kasaya montajı, tüm elektrik sisteminin bağlanması ve çalışır durumda teslimi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiata, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Ad.fiyatı TL'dir.

Not : - Kör kasa imalatı fiyata dâhildir.

- Kilit,açma kapama mekanizması, tampon, raylar vb gibi kapı üzerinde bulunan komple aksesuar fiyata dâhildir.
İçersinde bulunan personel kapısı için gerekli tüm malzemeler fiyata dahildir.

Ölçü : Projesi üzerinden hesaplanır.