

PANAGRO TARIM HAYV.GIDA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş. PANAGRO ET ve SÜT ENTEGRE TESİSLERİ

ÇADIR DEPO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) SAHA ÜZERİ ÇELİK KONSTRÜKSİYON ve BRANDA KAPAMA UYGULAMASI:

- 1. Çelik Konstrüksiyon ve Branda Kapama Uygulamaları:**
- 2. Ana taşıyıcılar makas iç ve dış kısmı 60x 80 3 mm profil mamül'den yapılması**
- 3. Makas ara örgüleri 40 x 60 3 mm profil mamül uygulaması yapımı.**
- 4. Makas ara örgü genişliği 100 cm olacaktır.**
- 5. Makas ara aşıkları 40 x60 3mm profil mamül uygulama yapılması.**
- 6. Makas bağlantıları 10 mm sac dan yapılması ve 2 kat anti pas boya uygulanacaktır.**
- 7. Çadır genişlik 27 metre uzunluk 29 metre olarak hazırlanması.**
- 8. Yan yükseklik 5 mt orta yükseklik 13-13,5 metre olarak yapılması**
- 9. Mevcut hazırlanmış olan çelik konstrüksiyon malzeme 2 kat antipas boya ile boyanmış olup boru ve profillerden imal edildiğinden paslanmaya karşı yüksek dayanımlı olması gerekmektedir.**
- 10. Mevcut hazırlanmış olan çelik konstrüksiyon üst gövde örtüsü (Sonkat) 900 gr yerli panama P.V.C branda olup iç astar ızalasyon malzemesi ve alüminyum folyo uygulanacak.**
- 11. Çatı orta üst taraf üç gen değil kırmalı olacak.**

2) ÜST ZEMİNDE UYGULANILACAK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

A) PANAMA DOKUMA YERLİ KUMAŞ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

B) STO-LINE B 6000 BRANDA TEKNİK ÖZELLİĞİ

1. Dokuma: %100 PES – 1100 Dtex
2. Toplam ağırlık: (gr/m²) - 900
3. Dokuma ağırlığı: (gr/m²) - 260
4. PVC ağırlığı: (gr/m²) - 610
5. Dokuma yapısı: ÇAPRAZ / PANAMA
6. En (cm): 285 /300
7. Dokuma (cm² alanda iplik sayısı) : 12 adet (Atkı yönünde)
8. Dokuma (cm² alanda iplik sayısı) : 12 adet (Çözüğü yönünde)
9. Laklama: Çift taraflı
10. PVC' nin yüzeyine yayılımı: Normal - Düz
11. Kopma mukavemeti: (N/5cm) - 4000.(Atkı yönünde)
12. Kopma mukavemeti: (N/5cm) - 3500 (Çözüğü yönünde)
13. Yırtılma mukavemeti: (N) - 600 (Atkı)
14. Yırtılma mukavemeti: (N) - 500 (Çözüğü)
15. Yapışma mukavemeti: (N /5cm) - 90
16. Isı dayanıklılığı: (0C) / - 30 / + 70
17. Renk haslığı: 7 - 8
18. Top uzunluğu: (M) - 58

3) KAPI SEÇENEKLERİ

- Kapılar çadır depo kullanımına uygun olarak ÇADIR DEPO montaj bitiminde kapı ölçülerinde seçenek ve adet olarak ayrıca belirtilecektir. Belirtilen maddede ek bir maliyet söz konusu olmayacaktır.
- 5 takım çadır bakım tamir kiti ücretsiz olarak fabrikaya teslim edilecektir.
- Siparişin verilmesi itibariyle 30 gün içinde teslim ve montajı yapılmış olacaktır.

